

PROTECTION DU BOIS

PRODUIT A L'EAU

HUILE DURCISSANTE :

Incolore, d'un bel aspect mat très naturel, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, l'Huile Durcissante Haute Résistance "Nature et Harmonie®" est un produit de finition riche en huile végétale formulée pour une protection des supports absorbants sollicités (bois, liège, linoléum, parquet, pierre poreuse, terre cuite...).

D'une grande facilité d'application, antistatique et hydrofuge, l'Huile Durcissante Haute Résistance valorise et préserve la belle structure des matières naturelles et leurs confère un toucher particulièrement doux, agréable et soyeux.

Avantages :

- Change très peu la couleur initiale du bois
- Nettoyage des outils à l'eau

Rendements : 15m²/litre/couche

Conditionnement

- 0.75L : 11m² en 1 couche
- 2.5L : 37m² en 1 couche



VERNIS VITRIFICATEUR :

Incolore, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, le Vernis Vitrificateur Haute Résistance d'aspect mat soyeux Nature & Harmonie, est un produit de finition très riche en huile végétale et en agent hydrofuge, formulé pour une protection totale de toute surface intérieure sollicitée (bois, liège, parquet, pierre poreuse, terre cuite...) en milieu sec ou humide. Excellente dureté, haute résistance à l'abrasion, à l'usure, aux taches et aux rayures, excellente tenue à l'eau, séchage très rapide. Avantages :

- Haute résistance (compatibles pour des parquets dans des pièces de vie)
- Nettoyage des outils à l'eau

Rendements : 12m²/litre/couche

Conditionnement :

- 0.75L : 9m² en 1 couche
- 2.5L : 30m² en 1 couche



PRODUITS A L'HUILE



HUILE DURE UNIVERSELLE KUNOS 244 :

Destination : En intérieur, pour tous les bois massifs tels que par ex. meubles et parquets et pour le Multiplis. Convient pour OSB sur les murs et les plafonds. Utilisation restreinte pour le placage et le contreplaqué. Ne convient pas ni aux panneaux de particules, ni au bois teinté, ni à l'intérieur des meubles.

Caractéristiques : Ravive la structure du veinage du bois. Aspect mat après la 1ère couche, aspect satiné à brillant après les 2^{ème} et 3ème couches. Hydrofuge selon la norme DIN 68 861, Partie 1. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Convient pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Elasticité selon la norme DIN 55 669. Résistance à l'usure selon ASTM D9680.

Existe en 18 teintes

Conditionnement :

- 0.75l (4 à 5 m² en 3 couches)
- 2.5l (15m² en 3 couches)



LASURE INTEMPERIES KALDET 281 :

Destination : Pour tous bois extérieurs. En intérieur, uniquement pour les fenêtres. Ne pas utiliser pour planchers bois de balcons ou autres sols en bois.

Caractéristiques : Rehausse la veine naturelle du bois. Après la 3ème couche, obtention d'une finition hydrofuge, résistante aux intempéries et perméable à la vapeur. Résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160 Testée pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Ne contient aucune protection antibleuissement.

Rendements : 5 à 15 m² par litre par couche (3 couches nécessaires).

Existe en 13 teintes :

Conditionnement :

- 0.75 l
- 2.5 l