

## PRODUITS A L'HUILE



### HUILE DURE UNIVERSELLE KUNOS 244 :

**Destination :** En intérieur, pour tous les bois massifs tels que par ex. meubles et parquets et pour le Multiplis. Convient pour OSB sur les murs et les plafonds. Utilisation restreinte pour le placage et le contreplaqué. Ne convient pas ni aux panneaux de particules, ni au bois teinté, ni à l'intérieur des meubles.

**Caractéristiques :** Ravive la structure du veinage du bois. Aspect mat après la 1ère couche, aspect satiné à brillant après les 2<sup>ème</sup> et 3ème couches. Hydrofuge selon la norme DIN 68 861, Partie 1. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Convient pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Elasticité selon la norme DIN 55 669. Résistance à l'usure selon ASTM D9680.

Existe en 18 teintes

#### Conditionnement :

- 0.75l (4 à 5 m<sup>2</sup> en 3 couches)
- 2.5l (15m<sup>2</sup> en 3 couches)



### LASURE INTEMPERIES KALDET 281 :

**Destination :** Pour tous bois extérieurs. En intérieur, uniquement pour les fenêtres. Ne pas utiliser pour planchers bois de balcons ou autres sols en bois.

**Caractéristiques :** Rehausse la veine naturelle du bois. Après la 3ème couche, obtention d'une finition hydrofuge, résistante aux intempéries et perméable à la vapeur. Résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160 Testée pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Ne contient aucune protection antibleuissement.

**Rendements :** 5 à 15 m<sup>2</sup> par litre par couche (3 couches nécessaires).

Existe en 13 teintes :

#### Conditionnement :

- 0.75 l
- 2.5 l