

HUILE PLAN DE TRAVAIL KUNOS 243 :

Destination : En intérieur, pour les bois massifs tels que plans de travail de cuisine, table de salle à manger, appuis de fenêtre et multiplex. Ne pas utiliser pour le placage, le bois mordancé et à l'intérieur des meubles.

Caractéristiques : Exempt de cobalt et de terpènes. Intensifie la structure de la ronce du bois. Après la 1ère couche, imprègne avec aspect mat. Après 2 à 3 couches surface satinée. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Testé pour les jouets selon la norme DIN EN 71. Sans composés organiques chimiques selon la norme DIN EN 71. Résistant à l'eau après 3 applications et 4 semaines de durcissement.

Existe seulement en incolore.

Conditionnement :

0.75l (4 à 5 m² en 3 couches)



DILUANT SVALOS :

Destination : Sert à diluer les lasures, produits à l'huile et à la résine naturelle et laques de la gamme LIVOS. S'utilise aussi pour le brossage des bois riches en résine avant l'application de la couche d'apprêt. Sert également au nettoyage du matériel et à l'élimination des taches.

Rendement : Variable selon la destination. Pour la dilution d'une application au pistolet : en règle générale à raison de 5 à 10%.

Conditionnement :

- 0.5l (sans terpène)
- 1l
- 5l

