


ENDUITS

ENDUITS A L'ARGILE

ENDUIT DE FINITION :

L'enduit de finition s'applique en une seule couche de 2 à 3 mm d'épaisseur. Son conditionnement se présente en sac de 25 kg (5 à 6 m²). Il existe 12 teintes de base prêtes à l'emploi Il est composé d'argile, de sables extra-fin, et de pigments. L'enduit de finition est parfait afin d'obtenir une finition soignée et extra-fine

Il s'applique sur tous les supports lisses de l'habitat comme les plaques de plâtre, le plâtre, les enduits chaux / sable, les murs déjà peints etc. Sur les supports lisses (placo, plâtre...) une sous couche sableuse est nécessaire.



Couleurs
Naturel
Jaune
Tournesol
Orange Abricot
Rouge de Vendée
Crème
Gris Noir
Marron
Taupe
Vert
Gris Souris
Blanc cassé
Blanc

12 TEINTES DE BASE



SOUS COUCHE POUR ENDUIT DE FINITION :

Sous-couche d'accroche microporeuse structurée destinée à l'application des enduits ARGILUS. S'utilise en intérieur sur tous supports secs, propres et sains (plâtre, plaques de plâtre, fermacell, supports déjà peints...)

Conditionnement :

- 5kg (environ 12 m²)
- 15kg (environ 35 m²)





ENDUIT MONOCOUCHE :

L'enduit Monocouche s'applique en 5 à 10 mm d'épaisseur environ. Son conditionnement se présente en BIG BAG d'1 tonne (env. 70 m²) ou en sac de 25kg (env. 2 m²). 12 teintes prêtes à l'emploi sont disponibles dans cette gamme. Il est composé d'argile, de chanvre fin, de différents sables et de pigments.

Il s'applique uniquement sur des supports rugueux, qui accrochent naturellement comme la pierre, la brique, les enduits chaux / chanvre, les enduits ciments, les parpaings...etc

Couleur
Naturel
Noir Herstal
Gris de Kerzulec
Terre de Mons
Crème
Marron
Rouge de Vendée
Rouge de Pradel
Orange Abricot
Jaune Tournesol
Charleroi
Blanc Cassé

12 TEINTES



ENDUIT FIN A LA CHAUX

L'enduit de finition traditionnel est un véritable enduit à la chaux, prêt à l'emploi, 100% naturel élaboré à base de chaux naturelle en pâte.

Il est spécialement adapté pour une application, en extérieur, sur des supports poreux nécessitant un réteneur d'eau pour ralentir l'évaporation de l'eau lors de la prise de l'enduit. S'utilise aussi en intérieur (sous couche d'accroche nécessaire)

Composition : chaux naturelle en pâte, sables de quartz, carbonate de calcium, eau de chaux, cellulose, savon noir. Existe en 2 granulométries différentes (0-300 µ / 0-700 µ)

Consommation approximative : 1,7 kg/mm/m². S'applique en 2/3mm d'épaisseur.

Ce produit, livré non teinté peut être coloré grâce à nos pigments vendus au magasin.

Seau de 27 kg

