

ETANCHEITE

FREINS VAPEURS :

INTELLO

- Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures grâce à un facteur d'hygrovariabilité supérieur à 100
- Sûr à long terme : fonctionnement testé et certifié de façon indépendante
- Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction hydrosafe
- Est compatible avec tous les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux
- Facile à travailler : Stabilité dimensionnelle, pas de fentes ni de propagation de déchirures
- Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000



Rouleau de 50m x 1.50m (75m²)

INTELLO + : Armé

- Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures grâce à un facteur d'hygrovariabilité supérieur à 100
- Sûr à long terme : fonctionnement testé et certifié de façon indépendante
- Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction hydrosafe
- Est compatible avec tous les isolants fibreux (**également isolants insufflés**)
- Facile à travailler : Stabilité dimensionnelle, pas de fentes ni de propagation de déchirures
- Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000



Rouleau de 50m x 1.50m (75m²)

DB + : Armé

- Protection élevée contre les dégâts au bâtiment et les moisissures grâce à sa résistance à la diffusion hygrovariable
- Sûr durablement
- Chantier sûr en hiver grâce à la fonction hydrosafe
- Convient à tous les isolants thermiques en fibres (**également isolants insufflés**)
- Solution écologique pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment
- Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000



Rouleau de 50m x 1.35m (67,50m²)

PARE PLUIE

MENTO 3000

- Planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempéries pendant 4 mois
- Permet la réalisation de parois sûres : à la fois haute perméabilité à la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante
- Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE
- Haute protection de la structure pendant la phase chantier : convient comme couverture provisoire / étanchéité provisoire



Rouleau de 50m x 1.50m (75m²)



- Vente au m²
- Conseils d'application
- Possibilité de faire faire la pose par notre équipe

TABLEAU RECAPITULATIF : PROCLIMA

Les protections intérieures	Description
MRAC	Lé de protection anti chute (Rouleau de 75m ² , 1.5m X 50m)

Les freins vapeurs	Description
MRFVDB+ RL	Frein vapeur DB+ armé (Rouleau de 67.50m ² , 1.35m X 50m)
MRFVINTELLO	Frein vapeur INTELLO (Rouleau de 75m ² , 1.5m X 50m)
MRFVINTELLO+	Frein vapeur armé INTELLO+ (Rouleau de 75m ² , 1.5m X 50m)
MRFVINTELLO+3	Frein vapeur armé INTELLO+ (Rouleau de 150m ² , 3m X 50m)

Les membranes pare pluie	Description
MRPP MENTO3000	Pare pluie MENTO 3000 pour toiture (Rouleau de 75m ² , 1.5m X 75m)

Les accessoires d'assemblages	Description
ORCON Classic	Cartouche de colle de 310 ml
UNITAPE	Rouleau de scotch UNI TAPE (6cm X 30m)
DUPLEX	Ruban adhésif double face (2.5cm X 20m)
DUPLEX80	Ruban adhésif double face (2.5cm X 80m)
TESCON n°1	Ruban adhésif Int/Ext souple (6cm X 30m)
ROFLEX20	Manchon d'étanchéité / gaine (15 à 30 mm de diamètre)
ROFLEX50	Manchon d'étanchéité / gaine (50 à 90 mm de diamètre)
ROFLEX100	Manchon d'étanchéité / gaine (100 à 120 mm de diamètre)

Produit non stocké : Sur commande